


СИСТЕМА УЧЕТА РАЗДАЧИ МАСЛА ПО РАДИОКАНАЛУ

Для небольших и средних мастерских

Цифровой счетчик с радиointерфейсом

 <p>Артикул Nr. 90 008 RF DLZ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Радиointерфейс встроен в счетчик для связи с раздаточными терминалами • Счетчик с 5-позиционным ЖК дисплеем и сумматором • Возможна свободная раздача или раздача с предварительным программированием • Нет потери информации при пропадании электропитания • Автоматическое запоминание 5 последних раздач • С калибровкой под различные жидкости • С аварийным выключением • Также поставляется в версии для тосола/жидкости для обмывки стекол
--	--

Спецификация :

- С штуном G1/2"
- Сменные батарейки AAA (с указателем уровня заряда)
- С жестким или гибким сливом и ручным каплеотсекателем

Технические данные :

- Диапазон измерения : мин. 1,0 л/мин – макс. 30,0 л/мин
- Рабочее давление : мин. 0,35 атм – макс. 70 атм
- Рабочая температура : мин. -20°C – макс. 40°C
- Точность измерения : +/- 0,5%
- Единицы измерения: литр (по умолчанию), кварта, пинта, галлон
- Объем раздачи: макс. 99,999 единиц измерения
- Программируемое количество: макс. 999 единиц измерения